



Technický list 08.01 Lepiaca páska výstražná

Výrobok Samolepiaca páska zaisťujúca zviditeľnenie nebezpečných hrán.

Vlastnosti

- Vynikajúca príľnavosť;
- Vysoká pevnosť;
- ľahká aplikácia;
- Vode nepriepustná, ľahko umývateľná;
- Ľahko sa strihá a tvaruje;

Použitie Pre zvýšenie viditeľnosti nebezpečných hrán a ľahko prehliadnuteľných prekážok ako retardérov, podstupníc schodiskových stupňov, rámp bezbariérových prístupov, lemovania dverí nakladacích rámp uľahčujúcich orientáciu pri cúvaní vozidiel, nosných častí zábradlí, spodných častí stĺpov elektrického vedenia a pod.

Farba čierno-žltá (pravá a ľavá)

Technické údaje

Základ	-	polypropylén
Lepidlo		Akrylátové na vodnej báze
Hrúbka	µm	25 ± 10%
Dĺžka pásy	m	66 ± 2%
Šírka návinu	mm	50 ± 2%
Lepivosť na oceľ		6,5 N / 25 mm
Pevnosť v ťahu		80 N / 25 mm
Predĺženie	%	+20
Teplná odolnosť	°C	-5 až +60
Aplikačná teplota	°C	Od +10
Skladovateľnosť	mesiace	bez obmedzenia (pri teplotách od +5°C do +25°C)

Obmedzenie Nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu!

Pokyny -

Aktualizácie Aktualizované dňa: 01.06.2017 Vyhotovené dňa: 19.03.2009

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie