



Technický list 08.02 Ochranná samolepiaca fólia pre okná a dvere

Výrobok Špeciálna jednostranná LDPE ochranná fólia určená k ručnému zakrytiu plôch náchylných na znečistenie alebo poškodenie.

Vlastnosti

- Okamžite použiteľná, spoľahlivá;
- Neobsahuje rozpúšťadla, chlór;
- Vysoká priľnavosť k materiálom z polypropylénu (PP) a polyetylénu (PE);
- Napriek výbornej priľnavosti ľahko odstrániteľná z chráneného povrchu;
- Odolná proti starnutiu;

Použitie

- Sklenené výplne okien
- Priesvitné alebo číre materiály na báze plastov polykarbonát (PC) Lexan, Plexy, ktoré sú náchylné na poškodenie pri doprave a montáži.

Balenie Šírka 500 mm, dĺžka návinu 75 bm

Farba Modrá

Technické údaje

Nosič lepidla		LDPE fólie	
Druh lepidla		Akrylátové disperzné, bez rozpúšťadiel	
Hrúbka nosiča	mm	0,048 ± 10%	
Hustota	g/mm ³	0,92 ± 5%	
Aplikačná teplota	°C	+ 15 do +40	podklad i vzduch
Ťažnosť		> 120%	
Priečna deformácia		> 160%	
Priľnavosť	N/cm	0,5 až 0,8	k nerezovej oceli
Doba expozície	tyždňov	8 - 12	v závislosti na klimatických podmienkach
Skladovateľnosť	mesiace	6	(pri teplotách od +10°C do +30°C v suchých skladoch)

Podmienky skladovania V originálnych obaloch v suchých skladovacích priestoroch, chránených pred prachom, žiarením, vlhkosťou, UV žiarením, chemickými výparmi.

Podklad Musí byť hladký, čistý, suchý, bez prachu, masťô a oleja, nepoužívať na extrémne tvarované plochy.

Vhodné podklady

- PVC a iné plasty PP, PE, PC, Plexy, Lexan
- Lakované kovy
- Lakované drevo
- Sklo
- Glazovaná keramika

Aplikácia Priložte fóliu k podkladu, odstrihnite potrebnú dĺžku a vytlačte bubliny od stredu plochy do strán. Fóliu odporúčame odstraňovať pri teplotách nad +5°C a pod uhlom 90°



Technický list 08.02 Ochranná samolepiaca fólia pre okná a dvere

Upozornenie Fólia by nemala byť použitá na laminované, zvetrané PVC alebo kovové povrchy. Zostatky lepidla alebo efekty, ako je tieňovanie sa môžu vyskytnúť v priebehu odmaskovania. Pre odstránenie nežiadúcich efektov ako zbytky lepidla doporučujeme použiť Izopropilalkohol (ktorý sa dá zakúpiť v drogériách alebo v predajniach farby laky).

Aktualizácia Aktualizované dňa: 06.07.2015 Vyhotovené dňa: 09.03.2010

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.