



Technický list 07.02 Profi aplikačné pištrole na PU peny

Výrobok	Profesionálne celokovové prevedenie pištrole určené na aplikáciu polyuretánových pien ZWALUW so skrutkovým uzáverom ventilu - NBS.
Vlastnosti	<input checked="" type="checkbox"/> Rýchla a jednoduchá manipulácia; <input checked="" type="checkbox"/> Vnútorne časti s teflonovým filmom pre zvýšenie klznosti typ NBS 9070 plus GOLD; <input checked="" type="checkbox"/> Opakované použitie bez nutnosti odňatia dózy s polyuretánovou penou – všetky typy;
Použitie	<ol style="list-style-type: none">1. Pištoľovú polyuretánovú penu NBS riadne pretrepať (min. 30x);2. Pištoľovú penu NBS naskrutkovať na adaptér pištrole (nedotýhať na tvrdo);3. Uvoľniť prietokovú skrutku a vpustiť penu do celého vnútra pištrole;4. V tomto okamžiku je pištoľ NBS pripravená na aplikáciu peny;5. Expanziu peny možno podľa požiadavky upravovať prietokovou skrutkou;
Uskladnenie	<ol style="list-style-type: none">1. Po použití nechajte vždy dózu s penou naskrutkovanú na pištoľi NBS;2. Prietokovú skrutku úplne utiahnuť, pištoľ nikdy nevyprázdňovať;3. Pištoľ uskladniť postavením na dno dózy – pištoľou nahor;
Opakované použitie	<ol style="list-style-type: none">1. Dózu pred použitím riadne pretrepať – nutné držať pištoľ;2. Na špičke vstrekovacej trysky opatrne odstrániť vytvrdnutú penu ostrým nožom;3. Uvoľniť prietokovú skrutku a stlačením kohútiku aplikovať penu;4. Prietokovou skrutkou nastaviť požadovanú expanziu;5. Pištoľ je pripravená k opakovanému použitiu;
Výmena dózy NBS	<ol style="list-style-type: none">1. Skontrolujte úplné vyprázdnenie dlhodobým stlačením spúšťacieho kohútiku;2. Novú dózu pištoľovej peny NBS riadne pretrepať;3. Prietokovú skrutku zavrieť a prázdnu dózu odskrutkovať;4. Bez použitia čističa nasadiť novú dózu;5. Uvoľniť prietokovú skrutku, penu skusmo aplikovať aby došlo k zaplneniu pištrole;
Čistenie	<ol style="list-style-type: none">1. Prázdnu dózu NBS odskrutkovať (otvor ventilu držať od tela);2. Čistič pištoľovej peny ZWALUW naskrutkovať na pištoľ NBS;3. Stlačiť spúšť a zaplniť pištoľ čističom;4. Čistič nechať v pištoľi pôsobiť cca 10 – 12 min (max. 15);5. Opakovane stlačiť spúšť a zaplniť pištoľ čističom;6. Čistič NBS odskrutkovať a odňať z pištrole NBS;7. Nadbytočný čistič z adaptéru utrieť handrou, na adaptér naniesť silikónovým sprejom vrstvu ochranného filmu;8. Na adaptér naskrutkovať novú dózu pištoľovej NBS peny;9. Stlačiť spúšť a nechať penou zaplniť vnútro pištrole a odstrániť zvyšný čistič;10. Pištoľ je pripravená na uskladnenie alebo na ďalšie použitie;
Upozornenie	Uvedené informácie sa vzťahujú na typy: NBS-9058 EKO; NBS-9059; NBS-9070 a pištoľ GOLD.
Aktualizácia	Aktualizované dňa: 19.06.2008 Vyhotovené dňa: 26.10.2002

svetový výrobca tmelov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt – prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č. ú. 2623251163/1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



Technický list 07.02 **Profi aplikačné pištrole na PU peny**

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

svetový výrobca tmelov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt – prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1,
900 21 Svätý Jur, tel: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č. ú. 2623251163/1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149