

Technický list

TL 20.03 Akrylátový chips

Výrobok

Akrylátové chipsy (vločky) sú dekoratívne šupinkaté častice vyrobené z akrylátovej živice, organických a anorganických pigmentov a prísad. Obsahujú vybrané aditíva pre vysokú odolnosť voči UV žiareniu, svetlu a poveternostným vplyvom. Kombináciou jednotlivých farieb je možné vytvoriť originálnu povrchovú úpravu.

Vlastnosti

- Farebná stálosť
- Odolnosť voči UV
- Jednoduchá aplikácia
- Vytvorenie originálnych zmesí farieb
- Hladký povrch
- Možnosť kombinovať farby

Použitie

Dekoratívne plnivo na priemyselné, bytové a dizajnové podlahy, steny, fasády

Posyp vrstiev z epoxidových alebo polyuretánových živíc s cieľom vytvorenia dekoračných farebných podláh

Jednotlivé farby môžu byť použité samostatne alebo v zmesi s inými odtieňmi, môže tak vzniknúť veľké množstvo vzorov

Technické vlastnosti			
Vzhľad	Pevná častica		
Farba	V súlade so špecifikáciou farieb		
Zápach	Bez zápachu		
Svetlosť (1 až 8)	7		
pH	7		
Rozpustnosť	Vo vode nerozpustné		
Hustota	g/cm ³	0,45	pri +20 °C ±0,03
Veľkosť	mm	3	
Spotreba	kg/m ²	cca 0,03	

Balenie

- Vreca 0,5 kg

Farba

- Oranžová
- Žltá
- Modrá
- Biela
- Červená
- Hnedá
- Čierna
- Zelená
- Šedá
- Svetlo modrá

Aplikácia

Akrylátový chips je prevažne určený do systému EPOXIN. Postup aplikácie je však pri všetkých ostatných hmotách rovnaký. Akrylátový chips sa aplikuje vyhodnením do vzduchu nad čerstvý náter z EPOXINU F5000 alebo F5050. Akrylátové chipsy musia padať na náter pozvoľna vlastnou váhou, preto je dôležité vyhadzovať chipsy nahor nie priamo na podlahu. Akrylátový chips sa musí chrániť krycím lakom EPOXIN F7000.

Likvidácia odpadov

Postupujte podľa Zákona č. 79/2015 Z. z. - Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov výrobku.

Skladovanie

V originálnom neotvorenom obale, suchu, pri teplote +10 °C až +25 °C. Neskladovať na priamom slnečnom žiarení.

Bezpečnosť

Pri práci s výrobkom nepite, nejedzte ani nefajčite. Používajte predpísané ochranné pracovné pomôcky. Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov nájdete v aktuálnej verzii KBÚ - Karta bezpečnostných údajov tohto výrobku.

Aktualizácia

Aktualizované dňa

Vyhotovené dňa 16.04.2020

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.